

PARKING SYSTEMS

QWEJOIN

Barrera de Control Vehicular de uso Intensivo

QWEJOIN barrera de control vehicular de uso intenso para control de accesos de entrada y salida en estacionamientos de alto flujo.

Ideal para estacionamientos a la intemperie y estacionamientos techados.

100% compatible con sistemas de estacionamiento CRONOTEQ. Permiten la conectividad con sensores para cierre automático y detección de vehículos bajo el brazo de la barrera.

MOTOR DE NUEVA GENERACION

Motor sincronizado con imanes de forma permanente DC (PMSM)

El motor, tiene el mismo rendimiento que un motor de maquina CNC o un motor eléctrico de vehículo, tiene alta precisión de control, buen equilibrio, bajo consumo de energía, alta eficiencia y poco ruido.

VELOCIDAD AJUSTABLE

Sin límite de interrupción, detección precisa del codificador, detección de la posición del brazo cuando se enciende. Y la velocidad de apertura / cierre es ajustable.

DETECCION DE VEHICULOS

Sensibilidad y velocidad de reacción al dar marcha atrás sobre obstáculos.

CIERRE AUTOMATICO CON SENSOR Y / O TIEMPO

Cierre automático con función de conteo.



BRAZO BIDIRECCIONAL

Diseño de soporte de brazo bidireccional: el cambio de brazo se puede ejecutar de forma rápida y sencilla sin programación o ajustes complejos.

LIBERACION MANUAL DE BRAZO

Cuando hay interrupción de energía se puede desbloquear manualmente el clutch para mover el brazo en cualquier ángulo correspondiente. (Tecnología patentada).

DISPLAY DIGITAL

Display digital de 4 dígitos, para visualizar la información.

TERMINALES DE CONTROL

La entrada de señal de control de cable NO / NC es opcional. Útil para KITS de LEDS y Contadores de autos.

CRONOTEQ
PARKING
CRNOTRAFFIC Series

CAPACIDAD MAXIMA



>6,000,000 CICLOS



>2000 CILOS POR DIA

CRNOTRAFFIC-ESTACIONAMIENTOS - May 2026. La información proveída en este documento puede variar en cualquier momento sin previa notificación. Las fotos son de carácter ilustrativo y pueden o no corresponder a la apariencia final del producto. * Opcional.

CRONOTEQ - USA

ventas@cronoteq.com | www.cronoteq.com
Tel. US +1 (213) 268-5514 | MX +52 (664) 603-6297

CRNOTRAFFIC



QWEJOIN Barrera de Control Vehicular de uso Intensivo

DATOS TECNICOS

Temperatura de Operación (°C)	-30° C - +85°C
Alimentación (VAC)	AC 220 V +10%, AC 110 V +10%
Velocidad de apertura y cierre	3 segundos
Consumo de energía (W)	100 W MAX
Tiempo de operación	24 Horas sin interrupción
MTBF (ciclos de operación probados sin falla)	6,000,000

ACCESORIOS

COMPONENTES

- Motor libre de mantenimiento
- Tarjeta madre digital
- Brazo recto de 4.5m o retráctil de 180 grados de 3m

OPCIONALES

- Brazo recto con LEDS
- Brazo retráctil o articulado de 180 grados con LEDS
- Control remoto
- Detector de masa metálica para cierre automático con loop o lazo magnético
- Detector de masa metálica para detener el brazo si un vehículo se encuentra bajo el mismo y un pulso de cierre se activa. Evita golpes a los autos.
- Contador de autos mediante pulsos secos de la barrera.

COMUNICACIONES

- Terminales de contacto seco para activación de apertura y cierre.

DIMENSIONES Y PESO

- BRAZO RECTO: 4.5m x 10cm ancho. 4.96 Kg
- GABINETE: 28 cm x 93.5 cm x 32 cm (Ancho x Alto x Profundidad)
- BRAZO ARTICULADO: 5m (sección articulada de 3m) x 8cm ancho. 7.5 Kg

COMPONENTES | ACCESORIOS



COMPATIBLE CON SISTEMAS:

| PARCO | TERMINALES NAYAX | VISA/MASTERCARD |



CRONOTRAFFIC-ESTACIONAMIENTOS - May 2026. La información proveída en este documento puede variar en cualquier momento sin previa notificación. Las fotos son de carácter ilustrativo y pueden o no corresponder a la apariencia final del producto. * Opcional.

CRONOTEQ - USA

ventas@cronoteq.com | www.cronoteq.com
Tel. US +1 (213) 268-5514 | MX +52 (664) 603-6297

CRONOTRAFFIC

CRONOTEQ
security and access